

Ab405 - Ejektorový systém 50

Obj.č.: 42140500

Odsávání suchého odpadu



Prach



Drt



Granulát



Kovové



Různé



Výkonná dvojitá odsávací jednotka vybavená sílem a filtrační nádobou je určena pro odsávání průmyslového odpadu. Velká speciální otočná kola s blokováním zajišťují vysokou mobilitu a umožňují jednoduché zacházení s těžkými břemeny. Konstrukce síla umožňuje vyprázdnění sebraného materiálu přes rošty nebo žaby centrálního sběru materiálu. Jednotka může být vybavena nastavitelnou protiváhou a držákem pytlů pro naplnění pytlů. Model má otvory pro manipulaci vysokozdvížným vozíkem.

- Silo s předseparátorem s ručním výpustným ventilem
- Otvory pro vysokozdvížný vozík
- Oddolný vozík s velkými koly pro nerovné povrchy

Technická data

Podtlaková jednotka v.č. 43026001
Max. podtlak 5200 mmWC
Max. průtok vzduchu jednotky 342 Nm³/h
Spotřeba stlačeného vzduchu 3 Nm³/min
Tlak stlačeného vzduchu 700 kPa
Hlučnost 75,5 dB(A)
Filtr, hlavní: 43 120 100
Filtr, hlavní, plocha: 2,38 m²
Filtr, hlavní, schválená třída: M
Filtr, hlavní, typ: Patrona
Filtr, hlavní, materiál: Celuloza
Filtr, hlavní, metoda čištění: Manuální
Schválená třída - EN 60335-2-69
Filtr, kontrolní: -
Filtr, kontrolní, plocha: -
Filtr, kontrolní, schválená třída: -
Filtr, kontrolní, typ: -
Filtr, kontrolní, materiál: -
Filtr, kontrolní, metoda čištění: -
Objem kontejneru: 67 + 89 litry
Využitelný objem kontejneru: 40 + 58 litry
Standardní vstupní sací průměr: 51 mm
Standardní průměr odsávací hadice: 51 mm
Standardní délka odsávací hadice: 6 metrech
Standardní kvalita odsávací hadice: PVC
Současné odsávání pracovní místa: -
Délka x Šířka x V ýška: 1400 x 730 x 1820 mm
Hmotnost: 119 kg

Metrical

43026001
5200 mmWC
342 Nm³/h
3 Nm³/min
700 kPa
75,5 dB(A)
43 120 100
2,38 m²
M
Patrona
Celuloza
Manuální
67 + 89 litry
40 + 58 litry
51 mm
51 mm
6 metrech
PVC
-
1400 x 730 x 1820 mm
119 kg

Imperial

-
205 inWC
201 cfm
106 cfm
7 bar
-
-
25,6 sq.ft
-
-
-
-
-
-
-
-
17,7 + 23,5 gallon
10,6 + 15,3 gallon
2 inches
2 inches
19,7 stopa
-
-
55 x 29 x 72 inches
262 lbs

Nezbytný rozměr přívodu stlačeného vzduchu

Průměr	Délka	
12mm - 1/2"	-	-
20mm - 3/4"	1 - 6 metrech	3 - 20 stopa
25mm - 1"	7 - 29 metrech	23 - 95 stopa
32mm - 1 1/4"	30 - 70 metrech	98 - 230 stopa
38mm - 1 1/2"	71 - 160 metrech	233 - 525 stopa
51mm - 2"	161+ metrech	528+ stopa
63mm - 2 1/2"	-	-

DŮLEŽITÉ!

Příliš dlouhá a/nebo příliš malá hadice, výsledek tlakové ztráty přívodu stlačeného vzduchu, a proto snížení kapacity. Spojky musí mít dostatečnou průtokovou plochu. Rychlospojky nejsou doporučovány. Vzhledem ke kontinuálnímu provozu kompresoru vysoko rychlostí, doporučujeme kompresor s vyšší kapacitou než je spotřeba podtlakové jednotky.

Výkonový diagram

