

Bb680 - Elektrický systém s vysokopodtlakovým ventilátorem

Obj.č.: 42468000

Víceúčelová jednotka pro odsávání jemného prachu



Jemný



Prach



Drť



Granulát



Kovové



Různé

Elektrická vysokopodtlaková jednotka vhodná pro úklid v průmyslu, např. odsávání od brusek, dopravu prachu atd. Standardně dodávána s filtrační vložkou kategorie "M", která slouží jako hlavní a bezpečnostní filtr. K dispozici též filtr HEPA/absolutní nebo omyvatelný. Účinné čištění filtru zpětným proudem vzduchu řízeno časovačem.

- Dlouhá životnost
- Vysoký podtlak a průtok
- Nízká hlučnost



Technická data

Podtlaková jednotka vyr. č. 43060100
 Max. podtlak 3000 mmWC
 Max. průtok vzduchu jednotky 639 Nm³/h
 Napětí 230/400 V
 Příkon 5,5 kW
 Typ připojení Třífázový
 Frekvence 50 Hz
 Klasifikace IP54
 Metoda spouštění Man. Y/D
 Hlučnost 78 dB(A)
 Filtr, hlavní: 43120100
 Filtr, hlavní, plocha: 2,38 m²
 Filtr, hlavní, schválená třída: M
 Filtr, hlavní, typ: Patrona
 Filtr, hlavní, materiál: Celuloza
 Filtr, hlavní, metoda čištění: Zpětný vzduchový ráz
 Schválená třída - EN 60335-2-69
 Filtr, kontrolní: 43130001
 Filtr, kontrolní, plocha: 2,38 m²
 Filtr, kontrolní, schválená třída: M
 Filtr, kontrolní, typ: Patrona
 Filtr, kontrolní, materiál: Celuloza
 Filtr, kontrolní, metoda čištění: Manuální
 Schválená třída - EN 60335-2-69
 Objem kontejneru: 47 litry
 Využitelný objem kontejneru: 47 litry
 Standardní vstupní sací průměr: 51 mm
 Standardní průměr odsávací hadice: 51 mm
 Standardní délka odsávací hadice: 10 metrech
 Standardní kvalita odsávací hadice: PE
 Současně odsávaná pracovní místa: 1-2
 Délka x Šířka x V ýška: 1290 x 590 x 1650 mm
 Hmotnost: 135 kg

Metrical

43060100
 3000 mmWC
 639 Nm³/h
 230/400 V
 5,5 kW
 Třífázový
 50 Hz
 IP54
 Man. Y/D
 78 dB(A)
 43120100
 2,38 m²
 M
 Patrona
 Celuloza
 Zpětný vzduchový ráz
 43130001
 2,38 m²
 M
 Patrona
 Celuloza
 Manuální
 47 litry
 47 litry
 51 mm
 51 mm
 10 metrech
 PE
 1-2
 1290 x 590 x 1650 mm
 135 kg

Imperial

-
 118 inWC
 376 cfm
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 25,6 sq.ft
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 12,4 gallon
 12,4 gallon
 2 inches
 2 inches
 32,8 stopa
 -
 -
 51 x 23 x 65 inches
 298 lbs

Výkonový diagram

